


Épaisseur 2 mm • Fibre synthétique - élastomère
 - Pour raccords standards
 - DVGW-KTW-TZW-WRAS Normes DIN
 - Utilisation toutes industries



Fibre sans amiante
 bleu

JFSE



2 mm

Pour un même DN :
 indiquez par les
 lettres **Y** ou **Z**
 votre choix sur les
 dimensions du joint
 si nécessaire

TNG
 Joint bleu

Utilisation générale
 dans l'industrie
 Eau potable - Froid
 Hydrocarbures
 Vapeur - Gaz DIN

Température 250°C
 Maxi 400° Mini -200°
 Pression 100 bars
 Traction 12 N / mm²
 Vapeur 220°
 Imperméabilité au gaz
 DIN3535 0,04mg/m*s



Eau potable Wras
 ECS - EFS
 Génie climatique
 Chaud et froid

Préconisation du
 couple de serrage
 des joints :
Tableau page 6
 source : CSTB
 Document technique
 079-10

Dimensions du raccord	Dimensions du joint	Boîte de 500 joints	Sachet de 100 joints	Sachet de 50 joints	Sachet de 25 joints
8 / 13	Y 12 x 6 x 2 Z 11 x 7 x 2	5370	5370B	5370C	5370D
12 / 17	14,5 x 9 x 2	5371	5371B	5371C	5371D
15 / 21	18 x 12 x 2	5372	5372B	5372C	5372D
17 / 23	Y 20 x 13 x 2 Z 20 x 14 x 2	5373	5373B	5373C	5373D
* 20 / 27	24 x 15 x 2	5374	5374B	5374C	5374D
24 / 31	27 x 20 x 2	5375	5375B	5375C	5375D
26 / 34	Y 30 x 22 x 2 Z 30 x 23 x 2	5376	5376B	5376C	5376D
33 / 42	38 x 30 x 2	5377	5377B	5377C	5377D
40 / 49	Y 45 x 35 x 2 Z 44 x 38 x 2	5378	5378B	5378C	5378D
50 / 60	Y 56 x 42 x 2 Z 55 x 45 x 2	5379	5379B	5379C	5379D

* Sur demande : DN20 : W 24 x 17 • Y 24 x 18 • Z 24 x 16
 Les DN avec plusieurs dimensions sont initialement aux dimensions Y

	2 mm Coffret de 480 joints 125 x (17/12) - 180 x (15/21) 100 x (20/27) - 30 x (26/34) 30 x (33/42) - 10 x (40/49) 5 x (50/60) Contenu modifiable sur demande	Référence	605BL2
	2 mm Coffret de 210 joints 40 x (17/12) - 60 x (15/21) 60 x (20/27) - 40 x (26/34) 10 x (33/42) Contenu modifiable sur demande	Référence	605BC2
	2 mm Bliblox de 120 joints 40 x (17/12) 40 x (15/21) 40 x (20/27) Contenu modifiable sur demande	Référence	618BK2

Tél.: 03 22 30 01 34 • Fax: 03 22 30 58 72