

**Pour raccords et vannes à brides**

- Pour brides PN 10 à PN 40
- Pour l'industrie et le gaz sauf Grdf

**Fibre sans amiante
vert ou bleu**Agréments
KTW-DVGW GAZ DIN**JFSE**

Bride

TEMASIL
vert ou bleuApplications
intensivesUtilisations
eau chaude - froide
Huile - Fuel
Gaz DIN - AirTempérature
Maxi 350°
Mini -150°
Pression 100 bars
Traction 9 N / mm²
(Les valeurs de
température et de
pression ne sont pas
associées)
Densité = 1,8Les couples de
serrage sont
sensiblement
identiques aux
références NF Gaz
indiquées page 24
(matière identique)**Autres épaisseurs et autres dimensions sur demande préalable**

	Bride E 29911 PN10 - PN16	Joint vert Ep 2 mm l'unité	Joint bleu Ep 2 mm devis	Bride E 29022 PN10 - PN16	Joint vert Ep 2 mm l'unité	Joint bleu Ep 2 mm devis
DN 10	23 x 48	851	875	18 x 46	540	560
DN 15	27 x 53	852	876	22 x 51	541	561
DN 20	33 x 63	853	877	27 x 61	542	562
DN 25	40 x 73	854	878	34 x 71	543	563
DN 32	48 x 84	855	879	43 x 82	544	564
DN 40	54 x 94	856	880	49 x 92	545	565
DN 50	66 x 109	857	881	61 x 107	546	566
DN 65	82 x 129	858	882	77 x 127	547	567
DN 80	95 x 144	859	883	89 x 142	548	568
DN 100	120 x 164	860	884	115 x 162	549	569
DN 125	148 x 194	861	885	141 x 192	550	570
DN 150	176 x 220	862	886	169 x 218	551	571
DN 175	204 x 250	863	887	191 x 248	551B	571B
DN 200	229 x 275	864	888	220 x 273	552	572
DN 250	283 x 330	865	889	273 x 328	553	573
DN 300	332 x 380	866	890	324 x 378	554	574

Agréments KTW - TZW - DVGW - Applications intensives

DN 350	371 x 440	867	891	356 x 438	555	575
DN 400	428 x 491	868	892	407 x 489	556	576
DN 450	466 x 371	869	893	458 x 539	557	577
DN 500	517 x 596	870	894	508 x 594	558	578
DN 600	619 x 698	871	895	610 x 508	559	579

Tél.: 03 22 30 01 34 • Fax: 03 22 30 58 72