

Dimensions du raccord		Dimensions du joint		Coupe de serrage		Sachet de 10 joints		Sachet de 5 joints		Sachet de 2 joints	
DN		Tolérances -0,3 / ±0,3		Sachets étiquetés. Non modifiable. Sauf ajout référence ou code barre.							
DN 12		12,4 x 18,2 x 2		30 Nm		53142E					
DN 15		18,4 x 23,8 x 2		30 Nm		53144E					
DN 20		22,4 x 30 x 2		40 Nm		53146E					
DN 25 SP		26,1 x 30 x 2		30 Nm		53147E					
DN 25		30,4 x 38,4 x 2		60 Nm		53148E					
DN 32		38,5 x 44,5 x 2		70 Nm		53149E		53149F			
DN 40		45,5 x 52,5 x 2		100 Nm		53150E		53150F			
DN 50		53,5 x 59 x 2		120 Nm		53151E		53151F			
DN / couple de serrage		<b>JPC</b>		Sachet de 10 joints		Sachet de 5 joints		Sachet de 2 joints			
DN 20		22,6 x 27,6 x 2		30 Nm		4880E		4880F			
DN 32		34,2 x 40 x 2		50 Nm		4882E		4882F			
DN 40		47,2 x 54 x 2		100 Nm		4884E		4884F		4884G	
DN 50		54,2 x 60 x 2		120 Nm		4885E		4885F		4885G	
Le règlement de la marque NF impose un étiquetage précis et uniforme. Cette mesure constante a un impact sur le prix des mini sachets.											



Certificat  
n°ROB JPE 008 00

Mise à jour 2019

2 mm

Gaz de ville  
autres utilisations  
sur demande

Température 250°C  
Maxi 350°  
Mini -196°  
Pression 100 bars  
Traction 11 N / mm<sup>2</sup>  
Vapeur 200°

HT GAZ

NF 29533

Aucune modification  
technique n'est  
possible sur ces  
articles

Étiquetage  
imposé par la  
Norme NF