



### ÉTOILES / CLÉS

CARACTÉRISTIQUES	COMPATIBILITÉ	ESC	RÉF.
Etoile complète N°0 Acétylène ▶ 6 buses de 63 - 100 - 200 - 250 - 315 - 400 l/h	Tous les chalumeaux type 0 (M8 x100)	662903	<b>704289B STD</b>
Etoile complète N°1 Acétylène ▶ 7 buses de 250 - 315 - 400 - 500 - 630 - 800 - 1000 l/h	Tous les chalumeaux type 1 (M12 x150)	656885	<b>704289 C</b>



### KIT CHAUFFAGISTE

CARACTÉRISTIQUES	COMPATIBILITÉ	ESC	RÉF.
Ce kit permet la transformation du chalumeau AutoFlam Si 500 en chalumeau chauffagiste. ▶ 2 lances malléables de 140 et 300 l/h ▶ 1 écrou de fixation lance ▶ 1 buse de brasage multidards de 300 l/h	AutoFlam Si 500	656892	<b>704295 A</b>



### KIT OXY-PROPANE

CARACTÉRISTIQUES	COMPATIBILITÉ	ESC	RÉF.
Ce kit permet l'utilisation des chalumeaux type 0 en chalumeaux Oxygène-propane. ▶ 1 étoile/clé de type 0 ▶ 3 buses multidards Propane N° 1, 2 et 3 ▶ 1 buse monodard de 200 l/h	Tous les chalumeaux type 0 (M8 x100)	600368	<b>704291 B</b>



### LANCES MALLÉABLES

CARACTÉRISTIQUES	COMPATIBILITÉ	ESC	RÉF.
140 l/h + écrou	AutoFlam Si 500	600364	<b>704620 F</b>
200 l/h + écrou	AutoFlam Si 500	600365	<b>704620 J</b>
300 l/h + écrou	AutoFlam Si 500	600366	<b>704620 G</b>
400 l/h + écrou	AutoFlam Si 500	600367	<b>704620 H</b>
140 l/h + écrou	AutoFlam Si Economiseur	600347	<b>710304 D</b>
300 l/h + écrou	AutoFlam Si Economiseur	600348	<b>710305 D</b>
140 l/h + écrou	AutoFlam 0 et SI 0 (anciens modèles, avant 2018)	663087	<b>704620 R</b>
300 l/h + écrou	AutoFlam 0 et SI 0 (anciens modèles, avant 2018)	663088	<b>704620 S</b>
140 l/h + écrou	AutoFlam II 0 et SI 0	764545	<b>705620 R</b>
300 l/h + écrou	AutoFlam II 0 et SI 0	764546	<b>705620 S</b>

### BUSES OXYACÉTYLÈNE

CARACTÉRISTIQUES	COMPATIBILITÉ	ESC	RÉF.
40 l/h - NF - par 3	Chalumeaux type 0	662904	<b>700867 A 3</b>
63 l/h - NF - par 3	Chalumeaux type 0	662905	<b>700867 E 3</b>
100 l/h - NF - par 3	Chalumeaux type 0	662906	<b>700867 F 3</b>
160 l/h - NF - par 3	Chalumeaux type 0	662907	<b>700867 G 3</b>
200 l/h - NF - par 3	Chalumeaux type 0	662908	<b>700867 I 3</b>
250 l/h - NF - par 3	Chalumeaux type 0	662909	<b>700867 J 3</b>
315 l/h - NF - par 3	Chalumeaux type 0	662910	<b>700867 K 3</b>
400 l/h - NF - par 3	Chalumeaux type 0	662911	<b>700867 M 3</b>
Multidard 400 l/h	Chalumeaux type 0	662981	<b>704290 G</b>
Multidard 1000 l/h	Chalumeaux type 1	656889	<b>704290 E</b>
Multidard 4000 l/h	Chalumeaux type 2	656890	<b>704290 F</b>

### BUSES OXY-PROPANE

CARACTÉRISTIQUES	COMPATIBILITÉ	ESC	RÉF.
Buse 0 monodard Propane 200 l/h	Chalumeaux type 0 (M8 x100)	681101	<b>770348</b>
Buse 0 multidard Propane N°1	Chalumeaux type 0 (M8 x100)	656886	<b>704290 B</b>
Buse 0 multidard Propane N°2	Chalumeaux type 0 (M8 x100)	656887	<b>704290 C</b>
Buse 0 multidard Propane N°3	Chalumeaux type 0 (M8 x100)	656888	<b>704290 D</b>
Buse multidard Propane 1000 l/h	Chalumeaux type 1 (M12 x150)	656833	<b>702881 C</b>
Buse multidard Propane 2000 l/h	Chalumeaux type 2 (M14 x150)	656835	<b>702881 E</b>
Buse multidard Propane 3000 l/h	Chalumeaux type 2 (M14 x150)	656836	<b>702881 F</b>
Brûleur 6 kg/h	Chalumeaux type 3 (M14 x150)	656837	<b>702881 G</b>
Brûleur 10 kg/h	Chalumeaux type 3 (M14 x150)	662747	<b>702881 H</b>

