

Fiche technique

SMT 324 Extra Plateaux à lamelles pour Acier inoxydable, Acier



Classe Extra

Agressivité 


Longévité 

Utilisation

Acier inoxydable

Acier

Propriétés

 Nature du grain Corindon au zircon

 Plateau Fibres de verre

Exécution Bombée 12°, plate

SMT 324 Extra : plateau à lamelles pour l'acier inoxydable et l'acier

Le plateau à lamelles SMT 324 Extra est conçu pour l'**usinage d'arêtes et de surfaces** universel et il peut être utilisé sur des matériaux tels que

- l'acier inoxydable et
- l'acier.



L'abrasif séduit avec de bonnes performances d'enlèvement de matière et il est tout aussi apprécié des utilisateurs professionnels que des bricoleurs à domicile. Les personnes privilégiant de bons résultats et un mode de travail rapide tireront profit des propriétés exceptionnelles du plateau SMT 324 Extra pour les travaux du quotidien. Ce plateau à lamelles présente une forme bombée. Une utilisation ponctuelle est ainsi possible, la surface utilisée se réduisant. Cela s'avère idéal pour l'usinage des arêtes et des cordons de soudure.











Puissance de meulage optimale grâce au corindon de zirconium

Pour ce produit, le corindon de zirconium, un matériau éprouvé, est utilisé en guise de grain. Le plateau est fabriqué à partir d'une toile de verre haut de gamme et résistante. Ainsi, ce plateau obtient des résultats exceptionnels sur les meuleuses d'angle de toutes les classes de puissance. Aucune vitrification n'est à craindre, même avec une faible pression d'appui. Cela facilite considérablement la manipulation et garantit de bons résultats, ainsi que des surfaces de grande qualité. Le plateau SMT 324 Extra est disponible dans différentes tailles de grains et différents diamètres. Les vitesses de rotation autorisées se situent entre 12 200 et 13 300 rotations par minute en fonction du diamètre.

Un plateau à lamelles offrant un rapport qualité/prix idéal

Le plateau à lamelles SMT 324 fait partie de la ligne de produits Extra. Ici, Klingspor propose des plateaux à lamelles pour un usage universel, dotés d'une agressivité élevée et d'une endurance prolongée et offrant un rapport qualité/prix idéal. Le **produit universel** obtient ses bons résultats sur différents matériaux à base d'acier, comme par ex. **l'acier inoxydable**. Par conséquent, les personnes qui ne veulent pas faire l'impasse sur des performances élevées d'enlèvement de matière et souhaitent malgré tout faire des achats à bon prix opteront pour des abrasifs de la ligne de produits Extra. Outre les plateaux à lamelles bombés tels que le produit présenté ici, Klingspor propose également des plateaux de forme droite pour la rectification et le meulage de surfaces.

Diamètre en mm	Alésage en mm	Forme	Grain	Vmax en m/s	Vitesse de rot. adm. en t/min	Type d'abrasif appliqué	i18n_baufor m	caractéristique	Référence
115	22,23		40	80	13.300	CS 455 X	plat	EXTRA	321645
125	22,23		40	80	12.200	CS 455 X	plat	EXTRA	321646

115	22,23		60	80	13.300	CS 455 X	plat	EXTRA	321647
125	22,23		60	80	12.200	CS 455 X	plat	EXTRA	321648
115	22,23		80	80	13.300	CS 455 X	plat	EXTRA	321649
125	22,23		80	80	12.200	CS 455 X	plat	EXTRA	321650
115	22,23		40	80	13.300	CS 455 X	convexe	EXTRA	321509
125	22,23		40	80	12.200	CS 455 X	convexe	EXTRA	321510
115	22,23		60	80	13.300	CS 455 X	convexe	EXTRA	321511
125	22,23		60	80	12.200	CS 455 X	convexe	EXTRA	321512
115	22,23		80	80	13.300	CS 455 X	convexe	EXTRA	321513
125	22,23		80	80	12.200	CS 455 X	convexe	EXTRA	321514