Fiche Technique

Robinet boisseau sphérique mâle/mâle à joint plat 18001

Description

Robinet laiton à tournant sphérique à sphère flottante, double joint.
Double mâle à joint plat
Butée quart de tour dans le robinet
Robinet indémontable, sans entretien.
Compact dans le respect des normes
Le calibre est inscrit sur chaque robinet
Utilisation : gaz naturel, propane (max 37 mbar)

Caractéristiques

Calibre	Pression maxi	T°C mini/maxi	Entrée / Sortie
15	500 mbar	-20°C + 60°C	G 3/4"B
20			G 1"B
25			G 1"1/4B
32			G 1"1/2B
40			G 2"B
50			G 2"1/4B

Instruction de montage

- Ce robinet d'arrêt, équipés de 2 terminaisons mâles filetées, ne peut être utilisé que sur une installation alimentée soit en gaz naturel, soit en propane jusqu'à 37 mbar.
- L'installation de ce robinet doit être réalisée en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art par un professionnel qualifié.
- Pour permettre toutes les fonctions de ce robinet, il est indispensable que l'installation de gaz soit bien dimensionnée.
- Tous les raccords correspondant à vos besoins sont disponibles chez votre grossiste habituel. Ceux-ci sont toujours commercialisés avec leurs joints spéciaux certifiés NF ROB-GAZ