



**Un mode de connexion moderne pour la gestion technique centralisée.**

Le module CIF de Wilo assure une communication Ethernet moderne entre les pompes et la gestion technique centralisée. Grâce à sa conception améliorée, le module est encore plus fiable même lorsque la pompe vibre beaucoup.

**Un mode de connexion moderne pour la gestion technique centralisée.**

Le module CIF de Wilo assure une communication Ethernet moderne entre les pompes et la gestion technique centralisée. Grâce à sa conception améliorée, le module est encore plus fiable même lorsque la pompe vibre beaucoup.

**Vos avantages**

- > Prise en charge des protocoles courants BACnet IP et MODBUS TCP
- > Raccordements solidement vissés pour offrir également une grande fiabilité en cas de fortes vibrations de la pompe
- > Branchement facile dans les prises RJ45 directement accessibles
- > Utilisation de câbles et de connecteurs Ethernet standardisés pour le raccordement électrique
- > Deux raccordements Ethernet permettent une connexion simple de plusieurs pompes connectées en série

**Fiche technique**

**Caractéristiques techniques**

Type de câble	torsadé par paire, blindé
Longueur de câble	100 m
Dérivation	not permitted
Section des bornes	1,5 mm <sup>2</sup>
Interface	TCP/IP
Dimensions	-
Profil	-

## Descriptif

Module d'interface employé comme module embrochable complémentaire permettant d'étendre les interfaces de communication de la pompe en ajoutant un raccord au réseau Ethernet. Les protocoles BACnet IP et Modbus TCP peuvent être sélectionnés au choix dans la configuration.

### Fonctions générales

Interface réseau pour raccordement à une gestion technique centralisée pour le transfert de points de données en tant que :

- > Ordres de commande vers la pompe
- > Messages de la pompe
- > Valeurs de processus

### Équipement

Interface Ethernet avec protocoles Modbus TCP et BACnet IP

### Caractéristiques techniques

Type de câble	torsadé par paire, blindé
Longueur de câble	100 m
Dérivation	not permitted
Section des bornes	1,5 mm <sup>2</sup>
Interface	TCP/IP
Dimensions	-
Profil	-
Poids	0,06 kg
Fabricant	Wilo
N° d'art.	2211408

### Informations relatives au téléchargement

<http://www.wilo.de/automation> (allemand)

<http://www.wilo.com/automation> (anglais)

### Contenu de la livraison

- > Module CIF
- > 2x passe-câbles à vis M16x1,5 (adapté pour Stratos MAXO)
- > 2x fiches RJ45 pouvant être équipées directement sur le terrain
- > Notice de montage et de mise en service

**Les câbles de réseau (blindés !) sont à fournir par le client**