

Le robinet manuel Eurosar Comap permet de régler le débit d'eau. Il peut se monter sur tous types de radiateurs. Il est proposé en 2 versions : en simple ou double réglage.

Régulation et isolement

Le robinet manuel 418-419 avec simple réglage et à débit constant est évolutif et thermostatisable sans vidange de l'installation.

Régulation, isolement, équilibrage/variation du débit

Ces 2 versions sont thermostatisables, c'est-à-dire convertibles en robinet thermostatique sans vidange de l'installation (non applicable au modèle 1").

Comme tous les robinets et corps Comap, Eurosar est fabriqué en France par l'usine Comap d'Abbeville, dans la Somme, et est garanti 10 ans.



Avantages

- Excellente performance.
- Volant non montant.
- Aucun risque de fuite grâce à sa double étanchéité.
- Garantie de 10 ans.
- Fabrication française.
- Gain de temps et d'argent.
- Évolutif (thermostatisable) : idéal pour la rénovation.
- Maintenance facile.

Caractéristiques techniques

- Le robinet manuel Eurosar de Comap est adapté aux applications suivantes : chauffage.
- Carré du volant : 7 mm.

Description	Eurosar équerre femelle, thermostatisable, métal-métal
Code	418203
EAN	03430650055544
Modèle	Robinet à simple réglage Eurosar
Connexion radiateur ["]	3/8"
Connexion tube	3/8"
Kvs (m ³ /h)	1,70
Forme	Equerre

Classification données générales

Groupe Etim	Vannes / Vannes / commandes
Classe Etim	Robinet de radiateur
Nom du produit	418U RM EUROSAR simple R éq 3/8
Marque	COMAP
type produit	Single regulation no rising system
Code	418203
EAN	03430650055544

Classification caractéristiques

Matériaux du boîtier	Laiton
Matière du boîtier	Laiton
Traitement de la surface	Nickelé
Couleur du bouton	Blanc
Avec protection contre la poussière	Oui
Contrôle automatique du débit	Non
Longueur de construction du raccourci	Non
Pressure independent	Non



Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Réglage du débit](#)

[Certificate Valves RUS](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400

E fr.info@aalberts-hfc.com

I comap.aalberts-hfc.com/fr