


ecocirc M 25-6/180

Données techniques

Company name
Contact
Phone number
E-Mail



Performances selon ISO 9906: 2012 - Grade 3B

Liquid temperature:

Caract. de puissance d'après:

Eau, claire [100%]; 4°C; 1000kg/m³; 1,57mm²/s



Caract. pompe

| | |
|-----------------------|----------------|
| Constructeur | Lowara |
| Specific EEI | <= 0,16 |
| Max. working pressure | 10 bar (PN 10) |
| Tension nom. | 230 V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Protection class | IP 44 |
| Classe isolation | F |
| Sound pressure level | <= 43 dB(A) |
| Intensité nom. | 0,29 A |

Matériaux

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 - Rotor can | Acier inox / AISI 316L | 8 - Pump body | Fonte |
| 2 - Bush bearing | Alumina ceramic | 9 - Control box | PC composite |
| 3 - Shaft | Alumina ceramic | 10 - Front bearing housing | Stainless steel / AISI 304 |
| 4 - Thrust bearing housing | EPDM | 11 - O-ring | EPDM |
| 5 - Thrust bearing | Graphite | 12 - Motor housing | Aluminium |
| 6 - Impeller | PPE/PS-I Composite | 13 - Rotor plastic | PPS Composite |
| 7 - Wear Ring | Stainless steel / AISI 304 | 14 - Rotor sleeve | Stainless steel / AISI 304 |

Dimensions mm

| | |
|----|-------------|
| G | G 1 ½ / R 1 |
| H1 | 148 |
| H2 | 47 |
| H4 | 45 |
| L | 180 |

