

Référence : **105877**

PACK ADOUCISSEUR ECOMERK PRO 18 LITRES - KIT D'INSTALLATION COMPLET FOURNI



PROGRAMMATION SIMPLE

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE

BAC ET POIGNÉES RENFORCÉES POUR FACILITER LA MAINTENANCE

COMPLET : BY-PASS AVEC KIT D'INSTALLATION INCLUS

SAUVEGARDE DES PARAMÈTRES EN CAS DE COUPURE DE COURANT

DESCRIPTION	Volume de résine 18 litres. - Programmation simple. - By-pass adoucisseur et kit d'installation inclus. - Bac avec poignées renforcées pour faciliter la maintenance. - Suavegarde des paramètres en cas de coupure de courant. - Débit maximum 2 m ³ /h. - Pression de service de 2 à 7 bars. - Température de +4°C à +42°C. - Perte de charge 1 bar. - Raccordement double mâle 26/34. - Alimentation 220-240V AC 50/60Hz. - Type de régénération : volumétrique électronique contre-courant en fonction du volume traité. - Vérifier régulièrement la dureté de l'eau au moyen du test TH. - Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur. - Mise en service incluse. - Conformité RoHS.
CARACTÉRISTIQUES	Pack adoucisseur Ecomerk Pro Volume de résine : 18 litres Dimensions : H : 1140 mm, L : 315 mm, P : 510 mm Débit maxi : 2 m ³ /h Pression de service : de 2 à 7 bars Température de : +1°C à +42°C Perte de charge : 1 bar Raccordement du by-pass : double Mâle 1" (adaptateur fourni pour réduire en 3/4") Alimentation : 220-240V AC 50/60Hz Type de régénération : vanne électronique, volumétrique, à co-courant Consommation de sel par régénération : 2,7 Kg Consommation d'eau par régénération : 170 litres Kit d'installation fourni : Filtre MK + clé de desserrage Cartouche bobinée 20 microns 2 flexibles EPDM avec tresse inox double écrous tournants coudés 3/4" avec joints fibre Longueur : 70 cm Tuyau cristal d'évacuation/trop plein Mise en service incluse Conformités RoHS Normé ACS
APPLICATIONS	Elimine le calcaire de l'eau
CONDITIONS D'UTILISATION	Débit max : 2 m ³ /h Pression de service : 2 à 7 bars Température d'eau max : 42 °C
COMPATIBILITÉ	Convient pour un foyer de 3 à 4 personnes
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage. N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Raccordé à l'entrée d'eau de la maison - By-pass intégré qui autorise les interventions de maintenance sur l'adoucisseur sans avoir à couper l'eau - Vérifier régulièrement la dureté de l'eau au moyen du test TH. - Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur.
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Vérifier régulièrement la dureté de l'eau au moyen du test TH. Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur.